

## Tehnički list

**Sto-Glasfasergewebe F**

Armaturna mrežica otporna na lužine

**Karakteristika**

- Primjena**
- vani i unutra
  - kao armaturna mrežica

- Svojstva**
- visoka vlačna čvrstoća
  - ne pomiče se
  - otporan na alkalije
  - ne sadrži omekšivače

- Format**
- širina petlje: 4 x 4 mm
  - širina: 110 cm

**Tehnički podaci**

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,1	165 g/m <sup>2</sup>	Otprilike
Širina petlje	ETAG 004-2013 / Dodatak C.3,3	4,0 mm	
Čvrstoća na kidanje, stanje po dopremi	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Preostala čvrstoća na kidanje nakon starenja	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

**Uporaba**

<b>Potrošnja</b>	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	pri preklapanju od 10 cm	1,00	m/m <sup>2</sup>

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

**Aplikacija**

Zidarskom lopaticom armaturnu tkaninu položite u gornju trećinu u svježe

## Tehnički list

# Sto-Glasfasergewebe F

nanesenu masu za armiranje bez mjehurića i savijanja te je zagladite. Slojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm, žute rubne crte služe kao oznake za preklapanje.

Na završetku podnožja oštirim nožem odrežite armaturnu tkaninu na donjem rubu letvice Sto-Sockelleiste. Po potrebi prođite armaturnom tkaninom po uglovima i prozorskim nišama.

Na otvorima na zgradi (prozori, vrata) izvršite dijagonalno armiranje pomoću proizvoda Sto-Armierungspfahl, Sto-Sturzeckwinkel ili vrpce tkanine (najmanje dimenzije 20 x 40 cm). Ako je tkanina npr. urezana u području sidara skele, umetnite dodatnu traku tkanine preko ureza. Tkaninom se treba služiti obzirno radi izbjegavanja oštećenja.

### Dobavljanje

**Ton boje** bijela sa žutim oznakama

**Ambalaža** Valjak

### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja** Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

### Označavanje

**Proizvodna skupina** Armaturna tkanina

### Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

## Tehnički list

---

# Sto-Glasfasergewebe F

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com