

## Tehnički list

# Sto-Tropfkantenprofil DP

Rubni profil s integriranom mrežicom od staklenih vlakana



### Karakteristika

**Primjena**

- izvana
- za izradu okapnica kod sustava fasadne izolacije

**Svojstva**

- od plastike
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- sa spojnim zaticima za spoj u ravnini

**Format**

- okapnica: 3, 6, 10 mm
- duljina: 240 cm

### Podloga

**Zahtjevi**

Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list).  
Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.

### Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
	profil	1,00	m/m
	ugaoni element	1,00	kom./kom

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

### Aplikacija

Prije armiranja površine profil masom za armiranje iz sustava pričvrstite na pripremljene izolacijske ploče u području nadvoja.

Na rubnim područjima masu za armiranje nanesite po cijeloj širini tkanine. Izbušeni plastični profil i vrpce tkanine položite u svježju masu za armiranje pomoću zidarske lopatice.

U području spoja profile međusobno povežite pomoću utičnice spojnice. Pri armiranju površina tkaninu pomaknite do donjeg ruba profila.

## Tehnički list

# Sto-Tropfkantenprofil DP

**Napomene, preporuke,  
posebno, ostalo**

Profil pri uporabi u području nadvoja mora biti kraći od svijetle širine ožbukane niše, tj. ne smije stršati u površinu fasade.

**Dobavljanje**

Ton boje                      bijela

Ambalaža                     Karton

**Skladištenje**

Uvjeti skladištenja        Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

**Označavanje**

Proizvodna skupina        Pribor za ETICS

**Sigurnost**

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.  
Pobliže informacije možete pronaći na stranici [www.sto.de](http://www.sto.de) u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

**Posebne napomene**

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
[info.hr@sto.com](mailto:info.hr@sto.com)