

## VpCI-1238

### OPIS PROIZVODA



VpCI-1238 je aditiv koji efektivno štiti od korozije dijelove obrađene u parnim kupkama za odmašćivanje, čišćenje i skidanje boje. Vrlo je efektivan u zaštiti obojenih i neobojenih metala, osigurava dodatnih šest mjeseci zaštite od korozije, čak i duže sa prikladnim pakiranjem. VpCI-1238 pruža dokazanu i jedinstvenu

kombinaciju kontaktnih i hlapivih inhibitora korozije koji osiguravaju kompletnu zaštitu od hrđe, oksidacije i gubitka boje. Tijekom procesa, VpCI inhibitori isparavaju i povezuju se s metalnom površinom u parnoj komori. VpCI-1238 štiti vanjske površine dijelova i unutarnje teško dostupne i udubljene površine.

VpCI-1238 ne mijenja vanjski izgled dijelova i ne ostavlja tragove, i u gotovo većini slučajeva, nije potrebno uklanjanje sa dijelova prije daljnje obrade ili upotrebe. Ne utječe na bojanje, varenje ili lemljenje. Neće promijeniti nijedno fizikalno svojstvo, uključujući provodljivost i otpor, čak i najosjetljivije električne i elektroničke komponente.

### OSOBINE

- Ne sadrži CFC ni 1,1,1 trikloretan
- Nije toksičan i ne sadrži fosfate, nitrite, kromate i druge teške metale
- Štiti čelik uključujući galvanizirani i aluminizirani čelik kao i obojene metale, npr. bakar, mesing i aluminij
- Kompatibilan sa svom opremom za parno odmašćivanje
- Jednostavan za rukovanje
- Površine se mogu premazivati ili bojati bez uklanjanja zaštitnog filma
- Pojačava zaštitu od korozije

### TIPIČNA PRIMJENA

VpCI-1238 može se upotrijebiti sa konvencionalnom opremom za parno odmašćivanje, čišćenje i skidanje kao i standardnim tankom i opremom za protjecanje.

### METODA PRIMJENE

VpCI-1238 koncentrat dodati u kupku u omjeru od 2-5% po težini. Viša koncentracijska razina će povećati vrijeme zaštite od korozije.

### SVOJSTVA

Izgled :	bistra žuta tekućina
Sadržaj suhe tvari :	7 - 10 %
Gustoća :	0.77 –0.85 kg/l
Plamište:	68 °C

## **PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE**

VpCI-1238 pakira se u 19 l kanistre, 208 l metalne bačve. Proizvod treba skladištiti u grijanim skladištima da se izbjegne smrzavanje. Maksimalna temperatura skladišta ne smije prijeći 21 °C.

*Samo za industrijsku uporabu*

*Čuvati dalje od dohvata djece*

*Držati bačve dobro zatvorene*

*Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe*