



VpCI® METALWORKING PRODUCTS



VpCI®-322 D



OPIS PROIZVODA

VpCI®-322 D na bazi ulja pruža svojstva zaštite od korozije. VpCI®-322 D pruža izvrsnu zaštitu od korozije u zatvorenom i u uvjetima na otvorenom. Uljno topivi inhibitori korozije prvo stvaraju uljni sloj koji prianja za površinu metala i pruža izvrsnu zaštitu od korozije. Pored stvaranja zaštitnog sloja VpCI®-322 D sadrži isparavajuće inhibitore korozije, koji prianjaju za metalne površine i pružaju dodatnu zaštitu od korozije.

SVOJSTVA

- Zaštita crnih i obojenih metala
- Ne sadrži opasne inhibitore kao što su barij, kromati, nitriti ili fosfati
- Visoko plamište
- Nisko toksičan, termalno stabilan premaz koji pruža dugotrajnu zaštitu i zaštitu sa isparivim inhibitorima korozije
- Prolazi kroz filter čestice od 5 mikrona
- Pruža zaštitu i u prisutnosti klorida
- Prikladno za uvjete stalnog i povremenog korištenja opreme

TIPIČNE PRIMJENE

Spremnici, metalni i gotovi proizvodi, cijevi raznih dimenzija i promjera; uskladišteni i u transportu: Zamaglit (unutrašnjost - cijevi) sa VpCI®-322 D koristeći 1.5 litru po 1 m³ zatvorenog prostora.

ZAŠTITA METALA

- Ugljični čelik
- Bakar
- Nehrđajući čelik
- Kadmij
- Galvanizirani čelik
- Magnezij
- Aluminij
- Srebro
- Mjed
- Cink

TIPIČNA SVOJSTVA

Izgled	Tamnosmeđa viskozna tekućina
Otpornost na koroziju	Do 24 mjeseca
Prekrivanje	31-34 m ² /l
Debljina filma	12.5-25 µm
Tip filma	Uljast, parafinski
Plamište	>150°C
Nehlapiva tvar	90-99.5%
Metoda uklanjanja	Petrolejska otapala Alkalna sredstva za čišćenje (VpCI®-410 serija proizvoda)
Gustoća	0.85-0.89 kg/l
Viskoznosti (dinamička) pri 15°C	500 mPas
Točka tečenja	-24°C

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI®-322 D dostupan je u kanistrima od 19 litara. Proizvod mora biti dobro zatvoren i u originalnom pakiranju prije skladištenja. Rok upotrebe je do 24 mjeseca.

SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

DRŽATI VAN DOSEGA DJECE

SKLADIŠTITI SAMO U ORIGINALNOJ AMBALAŽI, ČVRSTO ZATVORENO

PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI

SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST PROIZVODA



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>

Proizvodi:

CORTECROS d.o.o.
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 466 9280
Fax: +352 1 466 7382
email: info@cortecros.hr

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>