



VpCI™ METALWORKING PRODUCTS

VpCI-379

OPIS PROIZVODA

VpCI-379 je koncentrat na bazi vode, zadovoljava zahtjeve protiv zagađenja okoliša. Štit metale i nemetale u natkrivenim i zatvorenim skladištima. Dizajniran je kao kompletna zamjena zaštite od korozije premazima na bazi otapala. VpCI-379 je vodotopiv i formira s vodom proziran premaz.

Nanosi se na površinu metala prskanjem ili uranjanjem.

Zaštitni premaz je proziran i suh na dodir za 30 minuta nakon nanošenja.

VpCI-379 može se ukloniti s Cortec VpCI-414 čistačem i odmašćivačem ili nekim drugim konvencionalnim lužnatim čistačem.

SVOJSTVA

- Vodotopiv
- Prihvatljiv za okoliš i siguran za primjenu
- Odlična zaštita u vlažnim uvjetima
- Eliminira čišćenja vezano na probleme s uljima
- Ekonomičan; može biti razrijeđivan s vodom do 1 dio VpCI-379 i 20 dijelova vode
- Formira proziran i suhi film
- Lako se uklanja ako je to potrebno ili se može premazati s kompatibilnim premazom
- Toplinski stabilan
- Odstranjuje vodu s površine metala
- Štiti i teško dostupna mjesta jer posjeduje hlapljive inhibitore korozije

OSNOVNA PRIMJENA

- Odljevci, kovani elementi, cijevasti dijelovi, strojne metalne komponente
- Mjenjači, crpke, električni motori, kućušta, metalna oprema
- Procesni strojni dijelovi, rasuti materijali na skladištu
- Dodatak vodi za sprječavanje flesh korozije kod skidanje boje vodenim tlakom i hidrotestiranja

PRIPREMA PROIZVODA

Dodaj VpCI-379 u vodu kako slijedi:

Kratkoročna zaštita (1-6 mjeseci)

1 dio koncentrata na 10-20 dijelova vode

Srednjeročna zaštita (6-12 mjeseci)

1 dio koncentrata na 6-10 dijelova vode

Dugoročna zaštita (do 2 godine)

1 dio koncentrata na 1-5 dijelova vode



U mnogim slučajevima nije potrebno uklanjati prethodne premaze ili boje. VpCI-379 može se direktno nanijeti preko starih premaza ili boja kod omjera razrjeđenja 1:5.

OSNOVNA SVOJSTVA

Pojava	Bistra tekućina boje jantara
pH	8,5-9,5
Sadržaj kritih čestica	30-35%
Gustoća	1,03-1,05 kg/l

ZAŠTITA METALA

- Ugljični čelik
- Aluminij
- Nehrđajući čelik
- Bakar

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI-379 isporučuje se kao koncentrat u kanistrima od 19 l i bačvama 208 l. Proizvod treba čuvati u zagrijanom skladištu > 5 °C da se izbjegne smrzavanje. Rok trajanja više od 12 mjeseci.

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe