



SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI-440

OPIS PROIZVODA

VpCI-440 služi za prethodnu obradu površine čelika, željeza, aluminija, bronce, bakra, cinka i drugih metala. VpCI-440 može zamijeniti sustave za fosfatiziranje i kromatiranje metalnih površina.

VpCI-440 omogućuje premazima bolju adheziju na površine, kao što su premazi u prahu za aluminij.

OSOBINE

- Nije toksičan, nije opasan
- Multimetalna zaštita
- Do 20% bolju, čvršću adheziju na metale
- Sprečava trenutno hrđanje čelika, željeza, aluminija, bronce, bakra, cinka i drugih metala
- Ekonomičan

EFEKTIVNE UPOTREBE

- Promotor adhezije za premaze
- Upotrebljava se kao efektivna prethodna obrada za tankove poboljšavajući zaštitu pri suhom skladištenju

PRIMJENA

VpCI-440 može se primijeniti sa bilo kakvom konvencionalnom opremom uključujući raspršivanje, uranjanje, parno čišćenje i vodeni tlak.

Za osnovnu upotrebu u tankovima za uranjanje, uroniti dijelove 5 minuta u tank VpCI-440 upotrijebljen pri 1-10% u vodi i sušiti zrakom, čim su dijelovi suhi na dodir, obično unutar 5-10 minuta, mogu se upotrebljavati ili skladištiti.

SVOSTVA

Izgled	bistra do maglovita tekućina
pH	10.5-11.0
Gustoća	0.96-1.02 kg/l
Temperaturno područje	55-100 °C
Razrjeđenje	1-10% u vodi
Suho za dodir	5 minuta
Suho za upotrebu	10 minuta

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI-440, 19 l plastične posude i 208 l bačve.

*Samo za industrijsku uporabu
Čuvati dalje od dohvata djece
Držati bačve dobro zatvorene
Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe*

Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>